

MONTAGE-ANLEITUNG **faiv** Seitenständer

Bitte lesen Sie diese Anweisung sorgfältig durch.

Der faiv-Seitenständer ist für die gefederte Vorderradgabel des Fahrrads bestimmt. Er bindet auf der rechten Seite an das Tauchrohr an und nutzt dabei den Flansch der Scheibenbremse. Eine Montage ist nur bei ansonsten nicht genutztem Flansch möglich.

An folgende Flansche kann montiert werden:

- A Hayes-Standard Bohrungsabstand 74 mm
Bolzen M6 längs ausgerichtet
- B IS-Standard Bohrungsabstand 51 mm
Bolzen M6 quer ausgerichtet

Befestigungsbolzen liegen bei.

Änderungen vorbehalten

MONTAGE

i. Zur Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge

Maul- bzw. Steckschlüssel SW 10

Innensechskant-Schlüssel SW 5

ii. Montagevorbereitung

Blindstopfen bzw. Schrauben aus Anschraubflansch entfernen.

iii. Montage

Bolzen einsetzen und fest ziehen. Freigängigkeit von Laufrad, Federgabel und Gepäckträger prüfen und sicherstellen.

GEBRAUCH UND PFLEGE

Der faiv-Seitenständer wird in Ergänzung zu einem Hinterbauständer genutzt. Er verbessert die Stabilität des abgestellten Fahrrads und arbeitet wartungsfrei.

Achtung Sturzgefahr: Vor Fahrtantritt ist der Ständer einzuklappen.

Verringerte Bodenfreiheit während der Fahrt: Der Ständer ragt auch im eingeklappten Zustand über die Radnabe nach unten hinaus(C).

Befahren Sie tiefe und schmale Spurrillen mit Vorsicht, gegebenenfalls absteigen.

Überprüfen Sie die Befestigungsbolzen vor der Fahrt auf festen Sitz.

Wir wünschen sichere Fahrt und viel Erlebnisspaß mit Ihrem

faiv Seitenständer

www.faiv.de

TEL: +49-221-7202578

FAX: +49-221-7202577

Technische Änderungen vorbehalten

